

Motionsur med sekundvisning



Motionsuret ger löpare och besökare tid i alla väder

Siffror av extra starka lysdioder för utomhusbruk

Finns i enkelsidigt och dubbelsidigt utförande

Styrs via radiostyrd manöverapparat

Optioner: GPS, temperatur och kronometer



Motionsur med sekundvisning

23:59:48

Tid/kronometer

16.07.08

Datum [dag/mån/år]

20 °C

Temperatur

- Visar tid alternativt tid och datum växelsvis.
- Temperatur och kronometer som option.
- Siffror av extra starka lysdioder för utomhusbruk.
- Automatisk sommar vintertidsomställning.
- Mottagare för GPS som option.
- Bolltestad enl. DIN 18032.
- Uppfyller EN61000-6-3:2001 och EN61000-6-2:2006.

Manöverapparat



TEKNISK DATA

Hölje:	Aluminium, svart
Front:	Röd polykarbonat, 3 mm
Siffror:	Röda LED-siffror
Sifferhöjd:	190/140 mm
Dimension [BxHxD]:	Enkelsidig: 1070 x 270 x 90 mm Dubbelsidig: 1070 x 270 x 130 mm
Vikt:	Enkelsidig: 7 kg Dubbelsidig: 9,5 kg
Läsavstånd:	ca 65 m
Anslutningsspänning:	230 V 50-60 Hz
Effekt/strömförbrukning:	110 W / 0,85 A
Strömförsörjning och elektronik:	Inbyggd
Gångreserv:	48 timmar
Gångnoggrannhet:	+/- 1 sek/24 tim
Omgivningstemperatur:	-20°C upp till +40°C
Manöverapparat:	Radiostyrd, drivs av 1 st GP23A eller likvärdigt
Dimension manöverapparat [BxHxD]:	66 x 36 x 17 mm
Vikt manöverapparat:	26 g
Frekvens:	433 MHz
Räckvidd:	ca 25 m
Växlingsintervall:	1-25 sek
Mätnoggrannhet temperatur [option]:	+/- 1°C